

AGITADORES / AGITATORS. MEZCLADORES SOBREPUESTOS / MIXERS



ES

Los mezcladores son sobrepuestos o en línea, según las exigencias del cliente, laminados con deflectores internos, soporte de carga con red, tapa y llave de descarga.

La transmisión es mediante motorreductor y la motorización puede ser eléctrica o neumática. Generalmente se montan en conjunto con inyectores de la serie AP – MP – DP.

Los agitadores son de un solo depósito en laminado, de eje vertical con palas y horizontal en acero con cojinetes de bolas, tapa y llave de descarga. La transmisión es mediante correas trapecoidales debidamente protegidas. La motorización puede ser eléctrica, neumática o hidráulica. Generalmente se montan en conjunto con los TURBOMEZCLADORES TM.

EN

The mixers are overlaid or inline, according to customer requirements. Laminated with internal baffles, load carrier with net, lid and discharge key. The transmission is by gear motor and could be electric or pneumatic driven. They are usually mounted with AP – MP – DP series injectors. The agitators are single deposit in laminate, vertical shaft with blades and horizontal in steel with ball bearings, lid and discharge wrench. The transmission is by properly protected trapezoidal belts. Could be electric, pneumatic or hydraulic driven.

Maquina/ model	Capacidad teorica./ Theoric Capacity Lts	Capacidad util /usefull capacity. Lts.	Rpm	Motor /Engine kW	Largo/ Length mm.	Ancho/ width mm.	Alto/ Heighth mm.	Peso/ weigh kg.
A200	220	200	130	1,1	900	900	1500	160
A280	285	240	116	1,5	800	800	1310	180
A500	500	450	97	2,2	1000	880	1750	310
A750	810	750	87	3	1150	1100	1750	330
A1000	1130	1010	63	3	1300	1300	1900	410
A2200	2400	2200	57	3	1515	1510	2250	680
5M	220 x 2	200 x 2	96	1,5	1300	900	1500	260
MA140	140 x 2	120 x 2	130	1,1 x 2	1400	700	1250	200
MA200	220 x 2	200 x 2	130	1,1 x 2	1750	900	1500	320