

BOMBA TRIPLEX/ TRIPLEX PUMP

T100 – T100i

LECHADA DE CEMENTO / GROUTING CEMENT



ES

La bomba triplex mod. T100 es del tipo de pistón, adaptada a la circulación de agua, lodos, polímeros, etc. La versión T100i permite tanto el uso durante la perforación como su uso para la inyección de lechada estudiada para la inyección de lechada donde se requiere la rotura del tubo manguito así como un control continuo de la presión y caudal.

EN.

The triplex T100 is a piston type, can pump water, mud, sludge, polymers, etc. The T100i version allows both use during drilling and its use for grout cement injection where sleeve rupture is required as well as continuous control of pressure and flow.

Maquina	Motor electric kW	R.P.M	Marcha gear	Max caudal Max. delivery ltrs/min.	Press trabajo. Work press. bar	Press max. intermitente bar
T100	7,5	1450	1°	35	60	65
			2°	70	50	55
			3°	102	40	42
Maquina	Motor electric kW	R.P.M	AP/HP Max delivery ltrs/min.	AP/HP Pres. max Bar	BP/LP Delivery max ltrs/min.	BP/LO Pres. max Bar
T100i AP + BP	7,5	1450	36	85	100	40
T100i AP			36	85		
T100i BP					100	40
Maquina/model	Largo Length mm.	Ancho. Width mm.	Alto Height mm.	Peso Weight Kg.		
T100	2300	1300	1450	640		
T100i	1200	830	900	380		