

## BOMBA TRIPLEX / TRIPLEX PUMP

# T202 – T202E

## LODOS / LECHADA –MUD7 GROUTING CEMENT



### ES

La bomba triplex mod. T202 es del tipo de pistones con lavado continuo de pistones, por lo que es idónea para la inyección líquidos de varias densidades y naturaleza. Simplicidad, robustez y calidad garantizan la máxima fiabilidad. Características articulares: engranajes y ejes en acero tratado de alta resistencia – pistones de acero con cromado externo – cuerpo de la bomba en fundición especial – válvulas de esfera – juntas especiales en cilindros y tapas de válvula

### EN

The triplex T202 PUMP is a piston type with continuous piston washing, making it ideal for injection liquids of various densities and nature. Simplicity, robustness and quality guarantee maximum reliability. Joint characteristics: gears and shafts in high-strength treated steel – external chrome-plated steel pistons – special cast pump body – sphere valves – special gaskets on cylinders and valve caps

Motor/engine	RPM	Cambio/Gear	Caudal max Max. delivery ltrs/min.	Presion de trabajo Working pressure Bar	Presion max intermitente Max. Working press Bar
Diesel LOMBARDINI LDW 1603	2300	1°	70	50	60
		2°	123	50	55
		3°	226	45	50
Motor electrico 18,5 kW	1450	1°	66	60	65
		2°	122	50	60
		3°	225	45	50

Maquina/model	Largo Length mm.	Ancho. Width mm.	Alto Height mm.	Peso Weight Kg.
T202 diesel	2800	1450	1350	1070
T202 electrica	2800	1450	1650	900