

BOMBA TRIPLEX / TRIPLEX PUMP

T300 – T400

LODOS / LECHADA - MUD GROUTING CEMENT



ES

La bomba triplex mod. T300 Y T400 es del tipo de pistones con lavado continuo de pistones, por lo que es idónea para la inyección líquidos de varias densidades y naturaleza. Simplicidad, robustez y calidad garantizan la máxima fiabilidad. Características articulares: engranajes y ejes en acero tratado de alta resistencia – pistones de acero con cromado externo – cuerpo de la bomba en fundición especial – válvulas de esfera – juntas especiales en cilindros y tapas de válvula

EN

The triplex T300 – T400 PUMP is a piston type with continuous piston washing, making it ideal for injection liquids of various densities and nature. Simplicity, robustness and quality guarantee maximum reliability. Joint characteristics: gears and shafts in high-strength treated steel – external chrome-plated steel pistons – special cast pump body – sphere valves – special gaskets on cylinders and valve caps

Maquina Model.	kW	R.P.M	Marcha gear	Max caudal Max. delivery ltrs/min.	Press trabajo. Work press. bar	Press max. intermitente bar	Peso Weight kg.
T300 diesel	30 kW	1500	1	82	50	60	2000
			2	159	50	60	
			3	309	40	50	
T400 diesel	30 kW	1500	1	113	50	60	2100
			2	220	50	55	
			3	428	35	40	
T300 electrica	30 kW	1450	1	78	50	60	1800
			2	153	50	60	
			3	300	40	55	
T400 electrica	30 kW	1450	1	109	50	60	1900
			2	212	50	55	
			3	413	35	40	