

EQUIPO INYECCION ELECTRICO/ ELECTRIC INJECTION PLANT

TAD40-130

LECHADA DE CEMENTO / GROUTING CEMENT



ES

El grupo de inyección CLIVIO mod. TAD 40-130 es idóneo para la inyección y rotura de tubo manguito (AP-BP), micropilotes, anclajes, tirantes, etc. Todos los componentes que forma el grupo están dispuestos de modo funcional sobre un único chasis con panel de mandos centralizado para accionamiento de todos los componentes

El uso de un equipo de estas características reduce considerablemente los tiempos de instalación en obra y mantenimiento.

EN

TAD40-130 is an electric grouting plant specially designed for grouting anchors, soil nails where a pressure control is requested. Could work in low pressure and high pressure. All the components that make up the group are functionally arranged on a single chassis (on request can be equipped with wheels and toe , the control panel is centralized for all components.

Maquina. Model	Capacidad total Total capacity Lts.		Capacidad util useful capacity Lts		R.P.M	motor elec / electric motor kW
TM130	130		100		1500	3
A200	220		200		130	1,1
Maquina	Caudal max. Max flow Lts/min		Presion max. max press Bar		Motor electrico/electric model kW	
	AP/HP	BP/LP	AP/HP	BP/LP		
DP/OL-4 RGM	9	40	85	40	3	
Largo/Lengh mm.	Ancho/ Width mm.		Alto/ height mm.		Peso/ Weight kg.	
2450	900		1750		630	