

EQUIPO INYECCION ELECTRICO / ELECTRIC INJECTION PLANT

TAD40

LECHADA DE CEMENTO / GROUTING CEMENT



ES

El grupo de inyección CLIVIO mod. TAD 40 es idóneo para la inyección y rotura de tubo manguito (AP-BP), micropilotes, anclajes, tirantes, etc. Todos los componentes que forma el grupo están dispuestos de modo funcional sobre un único chasis con panel de mandos centralizado para accionamiento de todos los componentes

El uso de un equipo de estas características reduce considerablemente los tiempos de instalación en obra y mantenimiento.

EN

TAD40 is an electric grouting plant specially designed for grouting anchors, soil nails where a pressure control is requested. Could work in low pressure and high pressure. All the components that make up the group are functionally arranged on a single chassis (on request can be equipped with wheels and toe , the control panel is centralized for all components.

Maquina. Model	Capacidad total Total capacity Lts.	Capacidad util useful capacity Lts	R.P.M	motor elec / electric motor kW	
TM260	240	200	1450	7,5	
A500	500	450	97	2,2	
Maquina	Caudal max. Max flow Lts/min		Presion max. max press Bar		Motor electrico/electric model kW
	AP/HP	BP/LP	AP/HP	BP/LP	
DP/OL-4 RGM	9	40	85	40	3
Largo/Length mm.	Ancho/ Width mm.	Alto/ height mm.	Peso/ Weight kg.		
3100	1130	1750	930		