



# EQUIPO INYECCION NEUMATICO / PNEUMATIC INJECTION PLANT

## MPA2-PTA

### LECHADA DE CEMENTO / GROUTING CEMENT



#### ES

Todos los componentes que forma el grupo están dispuestos de modo funcional sobre un único chasis con panel de mandos centralizado para accionamiento de todos los componentes

Particularmente indicado en obras donde el aire comprimido esta disponible a bajo costo.

El uso de un equipo de estas características reduce considerablemente los tiempos de instalación en obra y mantenimiento.

#### EN

All the components that make up the group are arranged in a functional way on a single chassis with centralized control panel for the operation of all the components

Particularly indicated in works where compressed air is available at low cost.

Using such equipment significantly reduces on-site installation and maintenance times

Maquina / Model	Capacidad total total capacity Ltrs.	Capacidad util Useful capacity Ltrs	R.P.M	Air motor Kw.
TM260A	240	200	1450	5,5
A500A	500	450	97	3
Maquina/Model	Diametro pistones Piston Dia. mm.	Caudal max Max. delivery ltrss/min.	Presion max Max. pressure Bar	
MP/A-2	50 / 60 / 70 / 80	28 / 41 / 55 / 72	60 / 42 / 31 / 23	
Largo Length mm.	Ancho. Width mm.	Alto Height mm.	Peso Weight Kg.	Consumo de aire 7 bar Air consumption @ 7bar Ltrs/min
2500	1500	1750	1300	9800

(All data, illustrations and features of this catalog are subject to change without notice or liability)