



EQUIPO INYECCION NEUMATICO / PNEUMATIC INJECTION PLANT

MPA2-PTA130

LECHADA DE CEMENTO / GROUTING CEMENT



Todos los componentes que componen el grupo están dispuestos de modo funcional sobre un único chasis (bajo pedido puede equiparse con ruedas y lanza de tiro y freno) el panel de mandos es centralizado para todos los componentes.

Particularmente indicado en obras donde el aire comprimido esta disponible a bajo costo.

El uso de un equipo de estas características reduce considerablemente los tiempos de instalación en obra y mantenimiento.

ES

All the components that make up the group are functionally arranged on a single chassis (on request can be equipped with wheels and toe , the control panel is centralized for all components.

Particularly indicated in works where compressed air is available at low cost.

The use of such equipment significantly reduces on-site and maintenance installation times.

Maquina/Model	Capacidad total Total capacity Lts.	Capacidad util useful capacity Lts	R.P.M	motor aire / Air motor kW
TM130A	130	100	1450	3
A200A	220	200	130	1,1
Maquina/model	Diametro piston Piston dia, mm.	Caudal max. Max flow Lts/min	Presion max. max press Bar	
MP/A-2	50 / 60 / 70 / 80	28 / 41 / 55 / 72	60 / 42 / 31 / 23	
Largo/Lengh mm.	Ancho/ Width mm.	Alto/ height mm.	Peso/ Weight kg.	Consumo de aire a 7 bar Air consuption at 7 bar (lts/min)
2420*	1820*	1800*	750*	6350