

EQUIPO INYECCION NEUMATICO / PNEUMATIC INJECTION PLANT

AP/A-S - MP/A-2

LECHADA DE CEMENTO Y QUIMICOS / GROUTING CEMENT AND CHEMICAL



ES

Inyectores neumáticos de pistones sobrepuestos, de fácil uso, mínima mantenimiento y rápida limpieza. Este tipo de inyectores son idóneos para trabajos donde el aire comprimido esta disponible a bajo costo y donde no se precisa un control de la presión y caudal.

EN.

Pneumatic piston injectors, easy to use, minimal maintenance and quick cleaning. This type of injectors are ideal for jobs where compressed air is available at low cost and where pressure and flow control is not required.

Inyector	Piston cemento Cement piston		GPM.	Caudal max. Max. Flow		Presion de aire /air press		Consumo aire/ Air consumption litros/min.	
	Dia. mm.	Carrera/ stroke mm.		Lts/min	m3/h	6 bar	7 bar	6 bar	7 bar
AP/A-S	50	290	80	46	2,7	92	107	4300	5000
	60			66	3,9	64	75		
	70			89	5,3	47	55		
	80			116	6,9	36	42		
MP/A-2	50	180	80	28	1,7	52	60	1500	1750
	60			41	2,5	36	42		
	70			55	3,3	27	31		
	80			72	4,2	20	23		
Inyector		Largo /length mm.		Ancho/width mm.		Alto/Height mm.		Peso/weight kg.	
AP/A-S		2450		400		850		500	
MP/A-2		1600		320		600		250	