



## EQUIPO INYECCION NEUMATICO / PNEUMATIC INJECTION PLANT

# AP/A-S PTA

## LECHADA DE CEMENTO Y QUIMICOS / GROUTING CEMENT AND CHEMICAL



### ES

Todos los elementos que componen el grupo están posicionados de modo funcional sobre un único chasis para su rápida utilización.

Particularmente indicado en las obras donde el aire esta disponible a bajo costo. El uso de un grupo compacto reduce considerablemente los tiempos de instalación en obra. Todos sus componentes pueden ser accionarse individualmente.

### EN

All the components that make up the group are functionally positioned on a single chassis for quick use. Particularly indicated in works where air is available at low cost. Using a compact group significantly reduces installation times on site. All its components can be operated individually.

Model	Capacidad /Tank capacity (lts)	Capacidad util/ Usefull capacity (lts)	R.P.M	Motor neumatico/ Pneumatic motor (kW)
TM 260A	240	200	1450	5.5
A 750A	810	750	87	3
AP/A - S	Motor neumatico/ Pneumatic motor (kW)	Max. Flow (lts/min)	Max. Pressure (bar)	Consumo aire/ Air consumption ar 7 bar (lts/min)
	50	46	107	14000
	60	66	75	
	70	89	55	
80	116	42		

Largo/ Length (mm).	Ancho/Width (mm)	Alto/ Height (mm)	Peso/weight Kg.
3000	1650	1750	1600

