

EQUIPO INYECCION ELECTRICO / ELECTRIC INJECTION PLANT

DPOL4

LECHADA DE CEMENTO Y QUIMICOS / GROUTING CEMENT AND CHEMICAL



ES

El inyector vertical CLIVIO mod. DP/4M + 5M ha sido proyectado y construido par resolver las exigencias técnicas de cada cliente. Viene configurado para satisfacer las particulares necesidades de trabajo en espacios reducidos. Particularmente idóneo para inyecciones de micropilotes, anclajes, bulones y roturas de tubo manguito, y donde sea necesario un control de la presión. Puede trabajar indistintamente a alta (85bar) y baja presión (45 bar).

Los inyectores DP/OL-4 pueden instalarse en batería alimentaos por un único agitador para inyecciones simultaneas.

EN

Vertical injector CLIVIO DP/4M+5M is been developed to solve technical demand of any customer. Specially designed to work on confined areas and injection works for soil stabilization where a pressure injection control is required. Can work at high pressure (85 bar) and low pressure (45bar)

Could be installed a number of injectors i battery and be feeded by just one agitator

| FICHA TECNICA | | DP/OL- 4 | DP/OL - 4 RG | DP/OL- 4 RG VP |
|--|-------------|----------|--------------|----------------|
| Diametro piston /piston Dia. | mm. | 85 | 85 | 85 |
| Carrera piston/Piston stroke | mm. | 120 | 120 | 120 |
| Golpes max/ BPM | golpes/min. | 79 | 85 | 116 |
| Presion (BP) reg. / Reg. Press LP | Bar | 0 – 44 | 0 – 40 | 0 – 50 |
| caudal (BP) regulable /Oil flow reg | litros/min. | 0 – 27 | 0 – 30 | 0 – 40 |
| Presione rotura tubo manguito (AP) / Break pressure HP | Bar | --- | 85 | 85 |
| Caudal rotura tubo-manguito/ Oil flow HP | litros/min. | --- | 9 | 9 |
| Potencia instalada/ Power | kW | 3 | 3 | 4 |
| Largo / lenght. | mm. | 750 | 750 | 750 |
| Ancho/Widht | mm. | 500 | 500 | 500 |
| Alto/Height | mm. | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso/weight | kg. | 180 | 190 | 190 |