

TURBOMEZCLADOR/ TURBOMIXER

TM-130

ACCIONAMIENTO ELECTRIICO O NEUMATICO/ ELECTRIC OR PNEUMATIC



ES

Los turbo mezcladores CLIVIO mod. TM han sido estudiados para obtener un alto grado de mezcla para su posterior inyección. La acción "laminante" del rotor y la posibilidad de reciclar la mezcla a alta turbulencia facilitan una mezcla homogénea de todos los componentes creando un producto de inyección de alto rendimiento.

EN

The turbo mixers CLIVIO mod. TM have been studied to obtain a high degree of mixing cement, bentonite and other aggregates. The "laminant" action of the rotor and the possibility of recycling the mixture at high turbulence facilitate a homogeneous mixing of all components creating a high-performance injection product.

Maquina/ model	Capacidad total Total capacity Lts.	Capacidad util useful capacity Lts	RPM	Caudal bomba Pump delivery ltrs/min.	Presion max. Bomba Max. Press pump Bar	Potencia motor Motor power kW	Aire consumido a Air consumption 1500rpm @ 7 bar N litros
TM130	130	100	1500	300	2	3	
TM130A	130	100	1500	300	2	3	3300

Maquina	Largo/Length mm.	Ancho/ Width mm.	Alto/ height mm.	Peso/ Weight kg.
TM130	930	740	1380	180
TM130A	930	740	1200	160