

TURBOMEZCLADOR/ TURBOMIXER

TM-260 TM500

ACCIONAMIENTO ELECTRIICO O NEUMATICO/ ELECTRIC OR PNEUMATIC



ES

Los turbo mezcladores CLIVIO mod. TM han sido estudiados para obtener un alto grado de mezcla para su posterior inyección. La acción "laminante" del rotor y la posibilidad de reciclar la mezcla a alta turbulencia facilitan una mezcla homogénea de todos los componentes creando un producto de inyección de alto rendimiento.

EN

The turbo mixers CLIVIO mod. TM have been studied to obtain a high degree of mixing cement, bentonite and other aggregates. The "laminant" action of the rotor and the possibility of recycling the mixture at high turbulence facilitate a homogeneous mixing of all components creating a high-performance injection product.

Maquina/ Model	Capacidad ad total Total capacity Lts.	Capacidad util useful capacity Lts	RPM	Caudal bomba Pump delivery ltrs/min.	Presion max. Bomba Max. Press pump Bar	Potencia motor Motor power kW	Aire consumido a Air consumption 1500rpm @ 7 bar N litros
TM260	260	200	1500	600	2,5	7,5	6000
TM260A						5,5	
TM500	610	500	1500	600	2,5	7,5	6000
TM500A						5,5	

Maquina	Largo/Length mm.	Ancho/ Width mm.	Alto/ height mm.	Peso/ Weight kg.
TM260	1530	970	1350	335
TM260A	1530			305
TM500	2010	1450	1350	420
TM500A				390